# Toughモデルのポテンシャルをさらに高める専用アクセサリー

## 水深45mまで潜水可能。ダイビングに最適です。

### 防水プロテクター　PT-052

PT-052　JAN：4545350-040826　TG-820
希望小売価格25,000円（税込26,250円）
○デジタルカメラは別売
3月中旬発売予定

耐圧水深 45m

## 耐衝撃性能を高め、衝撃や振動からカメラを守ります。

CSCH-102

CSCH-101

### シリコンジャケット

CSCH-102　JAN:4545350-040796　TG-820
希望小売価格3,000円（税込3,150円）　3月上旬発売予定
CSCH-101　JAN:4545350-040789　TG-620
希望小売価格3,000円（税込3,150円）　2月下旬発売予定
○デジタルカメラは別売

### 「水中防水」について

TG-320、TG-620、TG-820はJIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当（当社試験方法による）に該当します。TG-320は水中3m、TG-620は水中5m、TG-820は水中10mまでの撮影が可能です。以下の点をよく守り正しくご使用ください。

※ 当社の定める指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味しています。無故障を保証するものではありません。

●電池/カード/コネクターカバーのパッキング部にひび割れ、キズ等がないこと、異物が付着していないことを確認し、カバーをしっかり閉じてからご使用ください。●電池/カード/コネクターカバー開閉時などに内部に水が入らないようにご注意ください。●TG-320は水深3m、TG-620は水深5m、TG-820は水深10mを超えて、また、水中で60分以上使用しないでください。●高温（40℃以上）、低温（マイナス10℃未満）の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。●洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てない場合があります。●カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。●水中使用後は、電池/カード/コネクターカバーを閉めた状態で真水に10分程度さらし、風通しの良い日陰で乾燥させてください。真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良、防水性能劣化の原因となります。●防水性能を維持するために、1年に1度パッキングの交換をお勧めします（パッキング交換は有料）。パッキング交換費用および交換可能代理店・修理店については、オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jp/よりご確認ください。代理店については、製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」でもご確認いただけます。

### 「防塵設計」について

TG-320、TG-620、TG-820はJIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当（当社試験方法による）に該当します。異物がカメラに付着するような場所で使用したときは、取扱説明書に従って、すすぎ洗いをしてください。

### 「耐衝撃構造」について

TG-320、TG-620は1.5m、TG-820は2.0mまでの耐衝撃構造（MIL-STD810Fに準拠）です。当社試験方法による落下テストをクリアしていますが、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

### 当社試験方法

落下高さ：TG-320、TG-620は1.5m、TG-820は2.0m。
落下面：合板（ラワン材）。
落下方向：各面・辺・角の合計26方向。
落下回数：各方向で1回の落下テストを実施。
最終測定：製品規格の規定により、電気および機械的性能を調べる。落下衝突部分の塗装剥離などの外観変化については不問とする。

### デジタルカメラに関する注意事項

●単3形電池を使用できるオリンパスデジタルカメラにおいて、単3形アルカリ電池などを使用することは可能ですが、性能のばらつきが大きく、特に低温では劣化します。●モニターは精密度の高い技術で作られていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は記録される画像に影響はなく、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●動画をパソコンで再生するには、[ib]またはOLYMPUS Viewer2を使用してください。●AVケーブル、HDMIケーブルでデジタルカメラをテレビに接続して画像をお楽しみいただく際、ご使用のテレビの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

### パソコン接続に関する注意事項（対応OSは各製品の仕様をご確認ください）

●OSをアップグレードしたパソコン、自作パソコン、拡張カードなどでUSB端子を増設した場合や、HUB（ハブ）を経由して接続した場合は動作保証対象外です。●Mac OS Xは、デジタルカメラとの互換性にいくつかの制限が生じます。オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jp/でご確認ください。

### CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）

●未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON～30秒ごとに1枚撮影。温度23℃±2℃。モニター常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。撮影2回に1回はフラッシュをフル発光。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命（撮影可能枚数）は平均値であり、保証値ではありません。

### 登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi,Incの登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

### カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2012年2月現在のものです。

### カラーユニバーサルデザイン認証マーク

TG-820、TG-620、TG-320、SZ-14、VH-210、VG-170、SP-620UZは、カラーユニバーサルデザイン認証を取得しました。このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）によって認定された製品や施設に対してのみ表示できるマークです。カラーユニバーサルデザイン認証は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

### オリンパスエコプロダクツマーク

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。TG-820、TG-620、TG-320、SZ-14、VH-210、VG-170、SP-620UZはオリンパスエコプロダクツです。

安全に関するご注意　　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

### 「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。＊オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。＊販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。


製品に関するお問い合わせ

| | |
|---|---|
| インターネットでの情報入手 | [最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。]<br>オリンパスイメージングホームページ<br>http://olympus-imaging.jp/ |
| 電話でのお問い合わせ<br>オリンパスカスタマーサポートセンター | フリーダイヤル 0120-084215　携帯電話・PHSからは042-642-7499　Fax042-642-7486<br>調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。<br>※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。 |
| ショールームのご案内 | オリンパスプラザ（東京）　営業時間10：00～18：00　〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel：03-3292-3403<br>オリンパスプラザ（大阪）　営業時間10：00～18：00　〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel：06-6535-7911<br>※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。 |


オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@DIKANI1202-1202-01（D.K）

オリンパス イメージング株式会社

*N8013565*

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

# オリンパス デジタルカメラカタログ
2012.02

# あなたの“撮りたい”をしっかりとらえて美しく残す、先進の「iHSテクノロジー」誕生。

高画質&高速レスポンスを実現する **画像処理エンジン「TruePic」** × 高感度・低ノイズを実現する **裏面照射型CMOSセンサー**

### iHSテクノロジー ①

**夜景や逆光でも安心して撮れる。**

手ぶれしやすい夜景、被写体がつぶれがちな逆光シーンも、シャッターを押すだけできれい。

### iHSテクノロジー ②

**高速起動&高速AFで一瞬を逃がさない。**

一瞬で起動して、被写体にすばやくピントを合わせる。シャッターチャンスを逃しません。

### iHSテクノロジー ③

**iAUTO*8で撮影モードもカメラまかせ。**

最大29パターンの被写体やシーンを見分けて、最適な撮影モードを自動的に設定します。

### iHSテクノロジー ④

**超解像ズームでさらに大きく寄れる。**

光学ズームの倍率を超えても、きれいな画質のままで被写体にズームアップできます。

NEW

レッド

シルバー　ブルー

## iHS OLYMPUS TG-820 3月上旬発売予定

先進のテクノロジーとタフ性能を備えた本格アウトドアギア。

| | |
|---|---|
| iHSテクノロジー | さまざまなアクティブシーンで一瞬を逃がさず撮影。 |
| 充実のタフスペック | 濡れても汚れても安心。ハードな環境での撮影に最適。 |
| 安心の手ぶれ補正 | アクティブなシーンでも手ぶれ・被写体ぶれを抑える。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1200万画素 | ムービー撮影 | フルハイビジョンムービー |
| センサー | 裏面照射型CMOSセンサー | 手ぶれ補正 | DUAL IS マルチモーションムービー手ぶれ補正 |
| 光学ズーム | 5倍／超解像ズーム10倍*1 | モニターサイズ | 3.0型 103万ドット |
| 広角 | 28mm*2 | | |

防水 10m*3 ｜ 耐衝撃 2.0m*4 ｜ 耐低温 −10℃*5 ｜ 耐荷重 100kgf*6 ｜ 防塵*7

NEW

グリーン

ホワイト　ピンク　ブルー

## iHS OLYMPUS TG-620 2月下旬発売予定

レジャーに強いタフ性能。クラスを超えたフォトクオリティ。

| | |
|---|---|
| iHSテクノロジー | 水中をはじめさまざまなシーンで見たままの美しさを表現。 |
| 充実のタフスペック | 水濡れや衝撃に強いのでアウトドアの撮影で活躍。 |
| スタイリッシュ | 遊び心をくすぐるデザインとカラーバリエーション。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1200万画素 | ムービー撮影 | フルハイビジョンムービー |
| センサー | 裏面照射型CMOSセンサー | 手ぶれ補正 | DUAL IS マルチモーションムービー手ぶれ補正 |
| 光学ズーム | 5倍／超解像ズーム10倍*1 | モニターサイズ | 3.0型 46万ドット |
| 広角 | 28mm*2 | | |

防水 5m*3 ｜ 耐衝撃 1.5m*4 ｜ 耐低温 −10℃*5 ｜ 防塵*7

*1 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。 *2 35㎜判換算。 *3 JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当。 *4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure Ⅳ(米国国防軍用規格)相当を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。*5 撮影可能枚数は少なくなります。 *6 kgfは物体にかかる力の単位。当社試験条件によります。 *7 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当。

*8 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。カメラが最適なモードを判定できない場合は、[プログラムオート]での撮影になります。 ※iHSは、ハイスピード・ハイセンシティビティ・インテリジェンスを意味する先進のテクノロジーの総称です。 ※写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

# あなたにベストな一台が見つかる、オリンパスの新モデル。

## OLYMPUS SZ-14

2月下旬
発売予定

NEW

レッド

シルバー　ブラック

撮りたい被写体に大きく寄れる
24倍ズームモデル。

| | |
|---|---|
| 光学24倍ズーム | 離れた場所の被写体へ思いのままに寄れる。 |
| iAUTO | 最適な撮影モードを自動設定。シャッターを押すだけできれい。 |
| 安心の手ぶれ補正 | ズーム撮影のときもぶれを抑えてくっきり撮影。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1400万画素 | ムービー撮影 | ハイビジョンムービー |
| 光学ズーム | 24倍 | 手ぶれ補正 | DUAL IS マルチモーションムービー手ぶれ補正 |
| 広角 | 25mm*1 | モニターサイズ | 3.0型 46万ドット |

## OLYMPUS VH-210

NEW

パープル

ホワイト　グリーン

オレンジ　レッド

※ オレンジ・レッドは2012年2月下旬発売予定。

いつも持ち歩いて写真を楽しみたい、
ポップなカラーリング。

| | |
|---|---|
| iAUTO | 最適な撮影モードを自動設定。シャッターを押すだけできれい。 |
| マジックフィルター | いろいろな演出効果を加えた楽しい写真が撮れる。 |
| ビューティーメイク | 肌をなめらかに美しく補正。メイクアップも楽しめる。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1400万画素 | ムービー撮影 | ハイビジョンムービー *2 |
| 光学ズーム | 5倍 | 手ぶれ補正 | ぶれ軽減機能 |
| 広角 | 26mm*1 | モニターサイズ | 3.0型 46万ドット |

## OLYMPUS VG-170

2月下旬
発売予定

NEW

ホワイト

ブラック　レッド

暗い場所での撮影に頼もしい大型フラッシュ搭載モデル。

| | |
|---|---|
| ビッグフラッシュ | 大光量で約15m先の被写体も明るく撮れる(ロング発光モード時)。 |
| iAUTO | 最適な撮影モードを自動設定。シャッターを押すだけできれい。 |
| 光学5倍ズーム | 広角26mm*1からの光学5倍ズームを搭載。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1400万画素 | ムービー撮影 | ハイビジョンムービー *2 |
| 光学ズーム | 5倍 | 手ぶれ補正 | ぶれ軽減機能 |
| 広角 | 26mm*1 | モニターサイズ | 3.0型 46万ドット |

## OLYMPUS SP-620UZ

2月中旬
発売予定

NEW

シルバー

気軽に使える21倍のウルトラズーム&単3電池対応。

| | |
|---|---|
| 光学21倍ズーム | 圧倒的なズームで被写体にしっかり寄れる。 |
| 単3電池対応 | 外出中や旅先でも手軽に電池を交換できる。 |
| 安心の手ぶれ補正 | ズーム撮影のときもぶれを抑えてくっきり撮影。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1600万画素 | ムービー撮影 | ハイビジョンムービー |
| 光学ズーム | 21倍 | 手ぶれ補正 | DUAL IS マルチモーションムービー手ぶれ補正 |
| 広角 | 25mm*1 | モニターサイズ | 3.0型 23万ドット |

## OLYMPUS TG-320

NEW

ブルー　レッド

アクティブなシーンで活躍する安心のタフ性能。

| | |
|---|---|
| 充実のタフスペック | 水濡れや衝撃に強いのでアウトドアの撮影で活躍。 |
| 光学3.6倍ズーム | 広角28mm*1からの光学3.6倍ズームを搭載。 |
| 安心の手ぶれ補正 | アクティブなシーンでも手ぶれ・被写体ぶれを抑える。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1400万画素 | ムービー撮影 | ハイビジョンムービー |
| 光学ズーム | 3.6倍 | 手ぶれ補正 | DUAL IS |
| 広角 | 28mm*1 | モニターサイズ | 2.7型 23万ドット |

防水 3m*3 ｜ 耐衝撃 1.5m*4 ｜ 耐低温 -10℃*5 ｜ 防 塵*6

*1 35㎜判換算。*2 HDMI出力は装備していません。*3 JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当。*4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure Ⅳ(米国国防軍用規格)相当を基に作成した当社品質規格に準拠した試験 方法によります。 *5 撮影可能枚数は少なくなります。*6 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当。

# 主な仕様

| 項目 | | OLYMPUS TG-820 | OLYMPUS TG-620 | OLYMPUS TG-320 |
|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| カラー名称・JANコード | | シルバー JAN:4545350-039486<br>レッド JAN:4545350-039509<br>ブルー JAN:4545350-039516 | ホワイト JAN:4545350-039561<br>ブルー JAN:4545350-039554<br>グリーン JAN:4545350-039547<br>ピンク JAN:4545350-039530 | ブルー JAN:4545350-040086<br>レッド JAN:4545350-040093 |
| カメラ部有効画素数 | | 1200万画素 | 1200万画素 | 1400万画素 |
| 撮像素子 | | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CCD |
| レンズ | 構成 | 8群11枚 | 8群11枚 | 8群10枚 |
| | 焦点距離（35mm判換算） | 5.0mm〜25.0mm（28mm〜140mm） | 5.0mm〜25.0mm（28mm〜140mm） | 5.0mm〜18.2mm（28mm〜102mm） |
| | 開放F値 | W3.9〜T5.9 | W3.9〜T5.9 | W3.5〜T5.1 |
| | 光学ズーム倍率 | 5倍 | 5倍 | 3.6倍 |
| | 超解像ズーム*1 | 10倍 | 10倍 | ― |
| | デジタルズーム（静止画） | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
| | 撮影範囲（レンズ先端より） | 通常：W/T0.6m〜∞<br>マクロ：W0.2m〜∞、T0.5m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.03m〜0.6m） | 通常：W/T0.6m〜∞<br>マクロ：W0.2m〜∞、T0.5m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.03m〜0.6m） | 通常：W/T0.5m〜∞<br>マクロ：W0.1m〜∞、T0.3m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.02m〜0.5m） |
| 記録 | 静止画記録方式 | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 |
| | 静止画記録画素数 | 12M（3968×2976）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（3968×2232/1920×1080） | 12M（3968×2976）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（3968×2232/1920×1080） | 14M（4288×3216）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（4288×2416/1920×1080） |
| | 動画記録方式（フレームレート） | MOV/H.264*2（30fps） | MOV/H.264*2（30fps） | MPEG-4 AVC/H.264*2（30fps） |
| | 動画記録画素数 | 1080P（1920×1080）、<br>720P（1280×720）、<br>VGA（640×480） | 1080P（1920×1080）、<br>720P（1280×720）、<br>VGA（640×480） | 720P（1280×720）、<br>VGA（640×480）、<br>QVGA（320×240） |
| | 動画音声記録方式 | リニアPCM | リニアPCM | AAC |
| | 内蔵メモリー | 46.8MB*3 | 46.8MB*3 | 19.5MB*3 |
| | 対応記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜64GB）/Eye-Fiカード（市販） |
| モニター | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型TFTカラー液晶/103万ドット | 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット | 2.7型TFTカラー液晶/23万ドット |
| 感度（標準出力感度） | | AUTO/高感度AUTO/固定（100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400） | AUTO/高感度AUTO/固定（100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400） | AUTO/高感度AUTO/固定（80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600） |
| フォーカス | オートフォーカス方式 | CMOSコントラスト検出方式：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 | CMOSコントラスト検出方式：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 | CCDコントラスト検出方式：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 |
| 手ぶれ補正 | | CMOSシフト式手ぶれ補正 | CMOSシフト式手ぶれ補正 | CCDシフト式手ぶれ補正 |
| 撮影モード | | P（プログラムオート）、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、ビューティー、SCENE（シーン）【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット（猫）、ペット（犬）、スノー、3D*5、HDR逆光補正】 | P（プログラムオート）、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、ビューティー、SCENE（シーン）【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、ペット（猫）、ペット（犬）、3D*5、HDR逆光補正】 | P（プログラムオート）、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D*5、SCENE（シーン）【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、ペット（猫）、ペット（犬）】 |
| シャッタースピード | | 1/4〜1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで） | 1/4〜1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで） | 1/4〜1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで） |
| 露出補正 | | ±2.0EV、ステップ：1/3EV | ±2.0EV、ステップ：1/3EV | ±2.0EV、ステップ：1/3EV |
| 測光方式 | | デジタルESP測光、スポット測光 | デジタルESP測光、スポット測光 | デジタルESP測光、スポット測光 |
| ホワイトバランス | | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中*7、ワンタッチ | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中*7、ワンタッチ | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中*7 |
| セルフタイマー | | 2秒 / 12秒 / オートシャッター（ペット） | 2秒 / 12秒 / オートシャッター（ペット） | 2秒 / 12秒 / オートシャッター（ペット） |
| 内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W：0.2m〜3.3m（ISO800時）<br>T：0.5m〜2.1m（ISO800時） | W：0.2m〜3.5m（ISO800時）<br>T：0.5m〜2.5m（ISO800時） | W：0.2m〜4.3m（ISO800時）<br>T：0.3m〜2.8m（ISO800時） |
| | フラッシュモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 |
| 防水機能 | | JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当 | JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当 | JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当 |
| 防塵機能 | | JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当 | JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当 | JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当 |
| インターフェイス | パソコン | ○ | ○ | ○ |
| | プリンター | ○ | ○ | ○ |
| | テレビ | ○※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応 | ○※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応 | ○※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応 |
| 対応OS（USB接続時） | | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 |
| 電源 | ACアダプター | USB-ACアダプター F-3AC（別売） | USB-ACアダプター F-3AC（別売） | USB-ACアダプター F-3AC（別売） |
| | 電池 | LI-50B | LI-50B | LI-42B |
| 撮影可能枚数（CIPA準拠） | | 約250枚（数値は平均値です。） | 約250枚（数値は平均値です。） | 約190枚（数値は平均値です。） |
| 大きさ（CIPA準拠） | 幅×高さ×奥行き | 101.4mm×65.2mm×26.0mm | 98.4mm×65.9mm×21.9mm | 96.3mm×63.4mm×22.7mm |
| 質量（CIPA準拠） | | 206g ※電池、カード含む | 167g ※電池、カード含む | 155g ※電池、カード含む |
| 同梱品 | | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-50B）、ソフトウェアCD-ROM | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-50B）、ソフトウェアCD-ROM | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-42B）、ソフトウェアCD-ROM |

| 項目 | | OLYMPUS SZ-14 | OLYMPUS VH-210 | OLYMPUS VG-170 | OLYMPUS SP-620UZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| カラー名称・JANコード | | シルバー JAN:4545350-039158<br>レッド JAN:4545350-039141<br>ブラック JAN:4545350-039134 | ホワイト JAN:4545350-039424<br>レッド JAN:4545350-039387<br>パープル JAN:4545350-039400<br>オレンジ JAN:4545350-039394<br>グリーン JAN:4545350-039417 | ブラック JAN:4545350-039349<br>レッド JAN:4545350-039356<br>ホワイト JAN:4545350-039363 | シルバー JAN:4545350-040048 |
| カメラ部有効画素数 | | 1400万画素 | 1400万画素 | 1400万画素 | 1600万画素 |
| 撮像素子 | | 1/2.3型CCD | 1/2.3型CCD | 1/2.3型CCD | 1/2.3型CCD |
| レンズ | 構成 | 10群11枚 | 5群7枚 | 5群7枚 | 9群12枚 |
| | 焦点距離（35mm判換算） | 4.5mm〜108mm（25mm〜600mm） | 4.7mm〜23.5mm（26mm〜130mm） | 4.7mm〜23.5mm（26mm〜130mm） | 4.5mm〜94.5mm（25mm〜525mm） |
| | 開放F値 | W3.0〜T6.9 | W2.8〜T6.5 | W2.8〜T6.5 | W3.1〜T5.8 |
| | 光学ズーム倍率 | 24倍 | 5倍 | 5倍 | 21倍 |
| | 超解像ズーム*1 | ― | ― | ― | ― |
| | デジタルズーム（静止画） | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
| | 撮影範囲（レンズ先端より） | 通常：W0.1m〜∞、T0.4m〜∞<br>マクロ：W0.1m〜∞、T0.4m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.03m〜∞） | 通常：W0.6m〜∞、T1.0m〜∞<br>マクロ：W0.2m〜∞、T0.6m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.05m〜∞） | 通常：W0.6m〜∞、T1.0m〜∞<br>マクロ：W0.2m〜∞、T0.6m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.05m〜∞） | 通常：W0.2m〜∞、T1.8m〜∞<br>マクロ：W0.2m〜∞、T1.8m〜∞<br>（スーパーマクロ：0.01m〜∞） |
| 記録 | 静止画記録方式 | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ | JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 |
| | 静止画記録画素数 | 14M（4288×3216）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（4288×2416/1920×1080） | 14M（4288×3216）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（1920×1080） | 14M（4288×3216）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（1920×1080） | 16M（4608×3456）、<br>8M（3264×2448）、<br>5M（2560×1920）、<br>3M（2048×1536）、<br>2M（1600×1200）、<br>1M（1280×960）、<br>VGA（640×480）、<br>16:9（4608×2592/1920×1080） |
| | 動画記録方式（フレームレート） | MPEG-4 AVC/H.264*2（30fps） | AVI Motion JPEG（30fps、15fps） | AVI Motion JPEG（30fps、15fps） | MPEG-4 AVC/H.264*2（30fps） |
| | 動画記録画素数 | 720P（1280×720）、<br>VGA（640×480）、<br>QVGA（320×240） | 720P（1280×720）、<br>VGA（640×480）、<br>QVGA（320×240） | 720P（1280×720）、<br>VGA（640×480）、<br>QVGA（320×240） | 720P（1280×720）、<br>VGA（640×480）、<br>QVGA（320×240） |
| | 動画音声記録方式 | AAC | WAVEフォーマット準拠 | WAVEフォーマット準拠 | AAC |
| | 内蔵メモリー | 59MB*3 | 34.9MB*3 | 34.9MB*3 | 59MB*3 |
| | 対応記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） | SD/SDHC/SDXCカード（市販）*4（128MB〜128GB）/Eye-Fiカード（市販） |
| モニター | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット | 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット | 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット | 3.0型TFTカラー液晶/23万ドット |
| 感度（標準出力感度） | | AUTO/高感度AUTO/固定（80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600） | AUTO/固定（80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600） | AUTO/固定（80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600） | AUTO/高感度AUTO/固定（80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600） |
| フォーカス | オートフォーカス方式 | CCDコントラスト検出方式（AFイルミネーター付き）：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 | CCDコントラスト検出方式（AFイルミネーター付き）：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 | CCDコントラスト検出方式（AFイルミネーター付き）：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 | CCDコントラスト検出方式（AFイルミネーター付き）：顔検出・iESP/スポット/自動追尾 |
| 手ぶれ補正 | | CCDシフト式手ぶれ補正 | ぶれ軽減機能 | ぶれ軽減機能 | CCDシフト式手ぶれ補正 |
| 撮影モード | | P（プログラムオート）、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D*5、SCENE（シーン）【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火*6、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット（猫）、ペット（犬）】 | P（プログラムオート）、iAUTO、ぶれ軽減、ビューティーメイク、マジックフィルター、パノラマ、SCENE（シーン）【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット、3D（アナグリフ）】 | P（プログラムオート）、iAUTO、ビューティー、ぶれ軽減、マジックフィルター、パノラマ、SCENE（シーン）【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、ビーチ&スノー、文書、ペット、3D（アナグリフ）】 | P（プログラムオート）、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D*5、SCENE（シーン）【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット（猫）、ペット（犬）】 |
| シャッタースピード | | 1/4〜1/1700秒（夜景モード：最長4秒まで） | 1/2〜1/2000秒（キャンドルモード：最長4秒まで） | 1/2〜1/2000秒（キャンドルモード：最長4秒まで） | 1/2〜1/1500秒（夜景モード：最長4秒まで） |
| 露出補正 | | ±2.0EV、ステップ：1/3EV | ±2.0EV、ステップ：1/3EV | ±2.0EV、ステップ：1/3EV | ±2.0EV、ステップ：1/3EV |
| 測光方式 | | デジタルESP測光、スポット測光 | デジタルESP測光 | デジタルESP測光 | デジタルESP測光、スポット測光 |
| ホワイトバランス | | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ |
| セルフタイマー | | 2秒 / 12秒 / オートシャッター（ペット） | 2秒 / 12秒 | 2秒 / 12秒 | 2秒 / 12秒 / オートシャッター（ペット） |
| 内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W：0.1m〜7.3m（ISO1000時）<br>T：0.5m〜3.2m（ISO1000時） | W：0.2m〜4.9m（ISO800時）<br>T：0.6m〜2.1m（ISO800時） | W：0.2m〜8.8m（ISO800時）/<br>ロング発光 W：0.2m〜15.5m（ISO2500時）*8<br>T：0.6m〜3.8m（ISO800時）/<br>ロング発光 W：0.6m〜6.7m（ISO2500時）*8 | W：0.3m〜6.0m（ISO1000時）<br>T：1.8m〜3.3m（ISO1000時） |
| | フラッシュモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、ロング発光 | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 |
| 防水機能 | | ― | ― | ― | ― |
| 防塵機能 | | ― | ― | ― | ― |
| インターフェイス | パソコン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | プリンター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | テレビ | ○※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応 | ○ | ○ | ○※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応 |
| 対応OS（USB接続時） | | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 | Windows XP（SP1以降）/ Vista / 7、Mac OS X v10.3〜10.7 |
| 電源 | ACアダプター | USB-ACアダプター F-3AC（別売） | USB-ACアダプター F-3AC（別売）*9 | USB-ACアダプター F-3AC（別売）*9 | USB-ACアダプター F-3AC（別売）*10 |
| | 電池 | LI-50B | LI-42B | LI-50B | 単3形アルカリ電池4本、単3形ニッケル水素充電池4本 |
| 撮影可能枚数（CIPA準拠） | | 約220枚（数値は平均値です。） | 約210枚（数値は平均値です。） | 約220枚（数値は平均値です。） | 約400枚（数値は平均値です。） |
| 大きさ（CIPA準拠） | 幅×高さ×奥行き | 106.5mm×68.7mm×39.5mm | 100.6mm×60.3mm×20.5mm | 103.7mm×62.5mm×22.2mm | 109.7mm×74.3mm×73.7mm |
| 質量（CIPA準拠） | | 216g ※電池、カード含む | 138g ※電池、カード含む | 147g ※電池、カード含む | 435g ※電池、カード含む |
| 同梱品 | | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-50B）、ソフトウェアCD-ROM | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-42B）、ソフトウェアCD-ROM | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、リチウムイオン充電池（LI-50B）、ソフトウェアCD-ROM | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、単3形アルカリ電池4本、レンズキャップ、ソフトウェアCD-ROM |

## 静止画記録可能枚数/動画撮影可能時間

◎静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目安です。 ◎静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量から換算した理論上の数値であり、実際の電池寿命を保証するものではありません。
◎デジタルカメラの撮影可能枚数表示は9999枚までです。※ハイビジョン動画撮影には、SDスピードクラス6以上に対応したカードのご使用をお勧めします。 ◎1度に記録できる動画のファイルサイズは最大4GB（VH-210、VG-170は最大2GB）です。
◎1080P、720Pでの1回の動画撮影時間は29分に制限されます（VH-210、VG-170を除く）。

| 項目 | TG-820 | TG-620 | TG-320 | SZ-14 | VH-210 | VG-170 | SP-620UZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画（圧縮モードノーマル、8GB/内蔵メモリ） | 12M 2611枚/15枚 | 12M 2611枚/15枚 | 14M 2239枚/5枚 | 14M 2208枚/17枚 | 14M 1954枚/9枚 | 14M 1954枚/9枚 | 16M 1927枚/15枚 |
| 動画（30fps、8GB/内蔵メモリ） | 1080P 00:49:33/00:00:18 | 1080P 00:49:33/00:00:18 | 720P 02:55:26/00:00:24 | 720P 02:48:30/00:01:15 | 720P 00:36:55/00:00:10 | 720P 00:36:55/00:00:10 | 720P 02:48:30/00:01:15 |

*1 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。 *2 カメラで撮影した動画は同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。 *3 ユーザー使用領域。 *4 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについてはオリンパスイメージングホームページをご確認ください。 *5 本体のモニターでは3D画像を見ることができません。 *6 ズーム域が制限されます。 *7 シーンモードの水中モード（TG-820は水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、TG-620／TG-320は水中スナップ）選択時のみ設定可能です。 *8 画像サイズは［5M］以下に制限されます。 *9 充電用（充電中に再生できますが、撮影はできません）。 *10 本体内充電はできません。